



Caisson Frigorifique GLS450FF

Dimensions extérieures (mm) :
L1100 x W900 x H950
Volume net : 450L

- Idéal pour le transport de marchandises réfrigérées.
- Une solution simple, rapide et peu onéreuse
- Permet de compartimenter le véhicule
- Chargeable par transpalette sur le côté ou sur l'arrière du véhicule
- Aménageable grâce aux étagères (en option)
- Gain de stockage. Possibilité de s'en servir comme chambre froide dans l'entrepôt



* Exemple sur un PEUGEOT Partner.

Gamme STEEL

*Réfrigérateur-congélateur portable
pour professionnels et particuliers*



Vesna vous propose également une autre gamme de conteneurs pour des applications telles que le camping, la pêche, les métiers de bouche, le transport de denrées périssables, la santé, l'événementiel...

- Fonctionne en 12V/24V DC et 220V AC
- Commande digitale
- Mousse d'isolation cyclopentane

Nous consulter pour d'autres modèles

Réfrigérateur-congélateur portable



VESNA
BY ESC

Smart



GLB012FH



GLB020BF

Professionnel & loisir

Gamme SMART



Bi-température
(Modèle GLB020BF)



Facile à transporter



Application mobile

AVANTAGES :

Les réfrigérateurs-congérateurs portables SMART de chez VESNA sont adaptés aux applications les plus diverses telles que le camping, la pêche, les métiers de bouche, la puériculture, le transport médical, l'événementiel ...

- **Branchement en 12V/24V DC et 220V AC**
- **Design sobre et élégant**
- **Taille réduite facile à transporter**
- **Température réglable par écran digital**
- **Contrôle de température via l'application mobile**
- **Eclairage LED intérieur**

D'autres modèles sont disponibles sur demande. N'hésitez pas à nous consulter



GLB012FF

ACCESSOIRES :



Sacoche
VE09004(12L) ou VE09005(20L)



GLB028BF*



GLB012FH



Adaptateur 220V
VE09001



GLB020BF

SPÉCIFICITÉS :

Modèle	GLB012FF	GLB012FH	GLB020BF	GLB028BF*
Température	+10°C à -16°C	+10°C à -16°C et +25°C à +55°C	+10°C à -16°C	+10°C à -16°C
Volume Net (L)	12L	12L	20L	28L
Tension d'alimentation	12/24V DC 100~240V AC	12/24V DC 100~240V AC	12/24V DC 100~240V AC	12/24V DC 100~240V AC
Puissance absorbée (W)	45W	45W	50W	55W
Poids Net (Kg)	8,7	8,7	10	17
Dimensions extérieures (LxPxH) mm	570*320*235	570*320*235	570*320*315	650*365*415

■ * Minimum de commande